

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (23002.F) на автомобиль LADA KALINA



Номер замка	G.CN.NK.23002.F
Марка и модель автомобиля	LADA KALINA
Модельный год	2005
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	3. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Отвертка крестовая.	4. Молоток (пластиковый или деревянный)

Порядок установки:

1. -5. Открутите крепежные элементы центральной консоли. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад и выньте из салона автомобиля.
6. Открутите болт крепления кулисы к рычагу переключения передач.
7. С правой стороны рычага установите прихват. Соедините прихват с кулисой и рычагом открученным болтом и срывной гайкой М8 с защитной шайбой. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).
8. Открутите два правых и задний левый винты крепления механизма выбора передач.
9. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его срывными болтами М8х50. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
10. Переведите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные болты крепления блокиратора КПП и срывную гайку крепления тяги переключения передач усилием, необходимым для срыва головок.

11. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01).
12. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

GARANT CONSUL
23002.F



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



GARANT CONSUL
23002.F