

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 25Q04.F на автомобиль LEXUS LX570



<b>Артикул замка</b>	<b>G. CN. NK. 25004.F</b>
Марка и модель автомобиля	LEXUS LX570
Модельный год	2008-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Приспособление для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Ножовка.	8. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Оправка для разметки №007.	

## Порядок установки:

- 5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите верхнюю крышку центральной консоли.
- Срежьте нижнюю часть пластмассового кронштейна для размещения блокиратора КПП.
- Открутите задний правый винт крепления механизма выбора передач, а также два винта крепления кронштейна перед механизмом выбора передач.
- На место открученного левого винта установите проставку длиной 60мм, а поверх нее проставку длиной 5мм.
- На механизм выбора передач установите блокиратор КПП и закрепите его заднюю часть срывным болтом М8х65, переднюю левую часть срывным болтом М8х80, переднюю правую часть срывным болтом М8х30. Болт М8х80 установите с защитной шайбой. Болты М8х65 и М8х30 установите со стопорными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора.
- На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
- Установите верхнюю крышку центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность крышки в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой крышки на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой крышки центральной консоли на посадочные места. Приподнимите правую часть резинового коврика. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Установите крышку на посадочные места. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора КПП, чтобы крышка устанавливалась свободно, не задевая элементы блокиратора КПП. Проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Снимите крышку и затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.

На замковую часть блокиратора установите оправку для разметки №007. Пробейте пластиковым или деревянным молотком резиновый коврик через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте резиновый коврик на замковую часть блокиратора и приклейте его к верхней крышке центральной консоли.

13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. При необходимости на выступающую часть блокиратора установите манжету.

14. Установите автомобиль на эстакаду. Открутите крепежные винты и снимите экран выхлопной системы. Установите защитный кронштейн в месте соединения кулисы с механизмом выбора передач и закрепите его двумя срывными болтами М6х20. Болты затяните усилием, необходимым для срыва головок болтов.

15. Установите защитный кронштейн в месте соединения кулисы с КПП и закрепите его двумя срывными болтами М8х25. Болты затяните усилием, необходимым для срыва головок болтов. Замените гайку крепления кулисы к коробке передач на срывную гайку М8 с защитной шайбой. Гайку затяните усилием, необходимым для срыва головки. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15

